



## Hætte opvaskemaskine HT 12 DDE Lift

Hættemodel med indbygget søbedosering, afspændingsmiddeldosering og automatisk løft af hætte.

**Hættemodel til store og mellemstore kantiner – forsamlingshuse – fælleshuse – restaurationer – cateringfirmaer – campingpladser – børnehaver**

**Alle der har brug for effektiv opvask efter hygiejnestandard HACCP**



**Dihr industriopvaskemaskiner hører til den absolutte topklasse indenfor industri hvidevarer.  
Der findes ikke alternativer, kun kompromiser!**

## HT 12 DDE Lift

Opvaskemaskine med stor kapacitet til effektiv opvask under alle forhold.

- ✓ 4 + 1 Elektroniske programmer
- ✓ Dobbeltisoleret hætte og kabinet
- ✓ Lavt støjniveau ca. 56 dB
- ✓ Vaskecyklus:  
50/100/150/720 sek.+ valgfri
- ✓ Kurve pr. time:  
70/35/24/5 (Vandtilførsel > 50°C)
- ✓ Doseringspumpe for afspændingsmiddel
- ✓ Doseringspumpe for sæbe
- ✓ Skylletemperatur 85 – 90 °C (HACCP)
- ✓ Vasketemperatur 55 – 65 °C
- ✓ Termostop
- ✓ Bakkehøjde: 530x325mm. Gastronorm 1/1
- ✓ Max indgangshøjde 410 mm.
- ✓ EI: 400V/3F 50 Hz.
- ✓ Spulepumpe: 1,5 kW.
- ✓ Skylletank varmelegeme: 9,0 kW.
- ✓ Vaskekar varmelegeme: 2,7 kW.
- ✓ Samlet forbrug: 10,5 kW.
- ✓ Tank: 42 liter
- ✓ Skylletank: 10,0 liter
- ✓ Vandforbrug: 4,0 liter pr. vask.
- ✓ Vandtryk: 200 - 400 kPa.
- ✓ Dimensioner: 720 x 735 x 1470/1890 mm.
- ✓ Vægt: 115 kg.


Leveres med:  
2 bakkeindsats  
1 universalkurv  
1 indsats for bestik

Ekstraudstyr:  
Spildbakke  
Blødgørings anlæg HOH AK

Denne maskine har en meget kraftig spulepumpe.  
Kræver tilslutning til eksternt blødgøringsanlæg HOH AK  
Kræver dynamisk vandtryk over 200 kPa, ellers anbefales en model med PLUS system.



Højde 380 mm



Diameter 400 mm



Kurvstørrelse 500 x 500 mm  
Gastronorm 1/1

