

KOMPRESSORER

Danfoss

SECOP



Kompressorer for R134A



SC



FR



NL



TL



PL



BD

Kølemiddel	Model data								cm ³	Testmetode ASHRAE												Pris		
	VM nr.	Model	12/24V DC	12/24V DC/230V50Hz	230V 50/60Hz	System	Motor-system	Start-system		Cylinder volumen	Effekt ved -45°C	Effekt ved -40°C	Effekt ved -35°C	Effekt ved -30°C	Effekt ved -25°C	Effekt ved -20°C	Effekt ved -15°C	Effekt ved -10°C	Effekt ved -5°C	Effekt ved 0°C	Effekt ved +5°C		Effekt ved +10°C	Effekt ved +15°C
R134A	33584	BD35F		x		LDP/HDP/MDP	-	-	2,00 CM ³	-	-	-	20	29,8	41,2	54,6	70,6	89,7	112	139	169	-	Klik her	
	33611	BD50F		x		LDP/HDP/MDP	-	-	2,50 CM ³	-	-	-	25,9	37,2	51,7	69,3	90	114	141	171	205	-	Klik her	
	33672	BD80F	x			LDP	-	-	3,00 CM ³	-	-	-	43,7	61,8	83,1	108	138	174	-	-	-	-	Klik her	
	33619	FR6G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	6,23 CM ³	-	-	-	58,9	103	153	211	279	539	452	561	687	-	Klik her	
	33621	FR7,5G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	6,93 CM ³	-	-	-	76,1	122	176	239	314	402	506	627	768	-	Klik her	
	33582	FR8,5G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	7,95 CM ³	-	-	-	105	152	211	282	368	471	592	734	898	-	Klik her	
	33559	FR10G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	9,05 CM ³	-	-	-	113	167	232	308	400	510	639	791	968	-	Klik her	
	33581	FR11G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	11,15 CM ³	-	-	-	141	209	287	378	487	619	777	966	-	-	Klik her	
	33642	NL7F			x	LDP	RSIR/CSIR	HST	7,27 CM ³	-	-	87	122	167	225	293	374	-	-	-	-	-	-	Klik her
	33634	NL11F			x	LDP	RSIR/CSIR	HST	11,15 CM ³	-	-	126	180	247	332	435	560	-	-	-	-	-	-	Klik her
	33644	PL50F			x	MDP	CSIR	HST	2,50 CM ³	-	-	-	-	49,3	68,9	91,5	118	148	183	-	-	-	-	Klik her
	33594	SC12G			x	LDP/HDP/MDP	RSIR/CSIR	HST	12,87 CM ³	-	-	79,6	140	216	312	430	574	746	951	1191	1469	1790	-	Klik her
	33635	SC15F			x	LDP	RSIR/CSIR	HST	15,28 CM ³	-	-	123	191	283	400	541	707	-	-	-	-	-	-	Klik her
	33572	SC15G			x	LDP/HDP	CSIR	HST	15,28 CM ³	-	-	-	-	203	358	703	901	1124	1377	1665	1993	-	Klik her	
	33646	SC18F			x	LDP	CSIR	HST	17,69 CM ³	-	-	159	238	345	478	638	825	1039	-	-	-	-	-	Klik her
	33632	SC18G			x	LDP/HDP	CSIR	HST	17,69 CM ³	-	-	-	-	348	485	650	846	1076	1646	1658	2016	2425	-	Klik her
33616	SC21G			x	LDP/HDP	CSIR	HST	20,95 CM ³	-	-	-	-	410	558	746	977	1250	1568	1961	2343	2803	-	Klik her	
33596	TL4G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	3,86 CM ³	-	-	-	50,3	71,9	99,2	133	173	222	280	347	425	515	-	Klik her	
33599	TL5G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	5,08 CM ³	-	-	-	68,6	97,5	132	172	220	277	345	423	514	619	-	Klik her	

Alle kompressorer til 230V leveres inklusive HST startudstyr.

Kompressorer for R404A / R507



FR



SC



GS

Kølemiddel	Model data								cm ³	Testmetode ASHRAE											Pris			
	VM nr.	Model	12/24V DC	12/24V DC/230V50Hz	230V 50/60Hz	System	Motor-system	Start-system		Cylinder volumen	Effekt ved -45°C	Effekt ved -40°C	Effekt ved -35°C	Effekt ved -30°C	Effekt ved -25°C	Effekt ved -20°C	Effekt ved -15°C	Effekt ved -10°C	Effekt ved -5°C	Effekt ved 0°C		Effekt ved +5°C	Effekt ved +10°C	Effekt ved +15°C
R404A / R507	33587	FR6DL			x	MDP/HDP	CSIR	HST	6,23 CM ³	-	-	-	-	-	370	449	550	673	818	986	1176	1389	Klik her	
	33641	FR8,5CL			x	LDP	CSIR	HST	7,95 CM ³	115	147	195	259	338	434	546	674	-	-	-	-	-	Klik her	
	33636	SC10CL			x	LDP/MDP	CSIR	HST	10,29 CM ³			195	300	424	569	737	932	1154	-	-	-	-	Klik her	
	33591	SC10DL			x	MDP/HDP	CSIR	HST	10,29 CM ³	-	-	-	-	-	-	515	682	881	1114	1388	1706	2073	Klik her	
	33588	SC12CL			x	LDP/MDP	CSIR	HST	12,87 CM ³	67	162	275	410	568	754	971	1220	1505	-	-	-	-	Klik her	
	33622	SC12CLX.2			x	LDP	CSIR	HST	12,87 CM ³	160	247	363	502	616	868	1101	1205	-	-	-	-	-	Klik her	
	33583	SC12DL			x	MDP/HDP	CSIR	HST	12,87 CM ³	-	-	-	-	-	-	677	891	1143	1438	1783	2182	2642	Klik her	
	33589	SC15CL			x	LDP/MDP	CSIR	HST	15,28 CM ³		175	347	525	715	920	1149	1407	1699						Klik her
	33645	SC15CLX.2			x	LDP	CSR	HST	15,28 CM ³	238	366	519	701	914	1164	1454	1788	-	-	-	-	-	Klik her	
	33609	SC15DL			x	MDP/HDP	CSR	HST	15,28 CM ³	-	-	-	-	-	-	833	1084	1387	1748	2173	2668	3241	Klik her	
	33585	SC18CL			x	LDP/MDP	CSR	HST	17,69 CM ³	193	313	457	628	1067	1342	1659	2022	-	-	-	-	-	Klik her	
	33598	SC18CLX.2			x	LDP	CSR	HST	17,68 CM ³	225	355	508	691	905	1156	1447	1783	-	-	-	-	-	Klik her	
	33578	SC21CL			x	LDP/MDP	CSR	HST	20,95 CM ³	263	378	529	719	947	1215	1524	1876	-	-	-	-	-	Klik her	
	33610	GS26CLX			x	LDP	CSR	HST	26,30 CM ³	193	334	502	700	933	1206	1523	1889						Klik her	
	33624	GS34CLX			x	LDP	CSR	HST	33,80 CM ³		521	748	1017	1333	1703	2133	2630	-	-	-	-	-	Klik her	

Alle kompressorer til 230V leveres inklusive HST startudstyr.

Kompressorer for R600A / R290



SC



NL



TL

Kølemiddel	Model data								cm ³	Testmetode ASHRAE												Pris	
	VM nr.	Model	12/24V DC	12/24V DC/230V50Hz	230V 50/60Hz	System	Motor-system	Start-system		Cylinder volumen	Effekt ved -45°C	Effekt ved -40°C	Effekt ved -35°C	Effekt ved -30°C	Effekt ved -25°C	Effekt ved -20°C	Effekt ved -15°C	Effekt ved -10°C	Effekt ved -5°C	Effekt ved 0°C	Effekt ved +5°C		Effekt ved +10°C
R290	33592	TL5CN			x	LDP	RSIR/RSCR/CSIR	HST	5,09 CM ³	-	92	124	162	206	259	319	389	469	560	662	-	-	Klik her
	33623	NL9CL			x	LDP/MDP	RSIR/RSCR/CSIR	HST	8,35 CM ³	-	153	216	289	374	473	587	719	869	1041	1235	-	-	Klik her
	33593	SC12CNX			x	LDP/MDP	CSR	HST	12,87 CM ³	-	199	279	369	475	603	757	946	1174	1447	1772	-	-	Klik her
	33608	SC15CNX			x	LDP/MDP	CSR	HST	15,28 CM ³	-	217	331	462	614	789	991	1221	1485	1784	2122	-	-	Klik her
	33633	SC18CNX			x	LDP/MDP	CSR	HST	17,69 CM ³	-	244	280	535	714	919	1154	1422	1726	2070	2456	-	-	Klik her

Kølemiddel	Model data								cm ³	Testmetode ASHRAE												Pris		
	VM nr.	Model	12/24V DC	12/24V DC/230V50Hz	230V 50/60Hz	System	Motor-system	Start-system		Cylinder volumen	Effekt ved -45°C	Effekt ved -40°C	Effekt ved -35°C	Effekt ved -30°C	Effekt ved -25°C	Effekt ved -20°C	Effekt ved -15°C	Effekt ved -10°C	Effekt ved -5°C	Effekt ved 0°C	Effekt ved +5°C		Effekt ved +10°C	Effekt ved +15°C
R600A	33647	TLX4KK.3			x	LDP	RSCR	HST	4,01 CM ³	-	-	24,9	38,7	54,1	71,7	92	115	-	-	-	-	-	-	Klik her
	33648	TLX5.7KK.3			x	LDP	RSCR	HST	5,70 CM ³	-	-	45,3	63,7	85,2	110	140	174	-	-	-	-	-	-	Klik her
	33631	TLE6.5KK.3			x	LDP	RSIR/RSCR	HST	6,49 CM ³	-	-	55,4	75	99	128	163	205	-	-	-	-	-	-	Klik her
	33601	TLE7.5KK.3			x	LDP	RSIR/RSCR	HST	7,48 CM ³	-	-	64,3	86,9	115	149	189	237	-	-	-	-	-	-	Klik her
	33643	NLX10KK			x	LDP	RSCR	HST	10,09 CM ³	-	-	82,4	116	157	205	262	330	-	-	-	-	-	-	Klik her
	33617	NLE11KK.4			x	LDP	RSIR/RSCR	HST	11,15CM ³	-	-	99,6	133	175	224	284	354	-	-	-	-	-	-	Klik her
	33595	NLE15KK.4			x	LDP	RSIR/RSCR	HST	14,65 CM ³	-	-	134	178	232	297	374	466	-	-	-	-	-	-	Klik her
33597	NLE15KTK.2			x	LDP	RSIR/RSCR	HST	14,65 CM ³	-	-	129	175	231	300	382	481	-	-	-	-	-	-	Klik her	

Alle kompressorer til 230V leveres inklusive HST startudstyr.